

SMERIGLIATRICI INDUSTRIALI



VELOCITÀ (giri/min)
DA 6000 a 65000

DALMAR
impex s.r.l.



**ST-10G
ST-10L**



**ST-20G
ST-20L**



**ST-38G
ST-38GE**



**ST-38L
ST-38LE**



**SDG7S25M6F
SDG7S18M6F**



**SDG10S12M6R
SDG10S25M6R**



**SXG10S23M6R
SXG10S18M6R
SXG10S12M6R**



1962

CODICE	Velocità a vuoto g/min	Pinza mm	Potenza H.P.	Peso Kg	Consumo aria l/min	Lunghezza mm	Diametro corpo mm	Attacco aria	Tipo di avviamento	Scarico Aria
ST-10G	65000	3	0.10	0.17	200	158	17	1/8"	a cursore	posteriore
ST-10L	65000	3	0.10	0.17	200	155	17	1/8"	a leva	posteriore
ST-20G	40000	6 (3)	0.20	0.36	250	185	28	1/4"	a cursore	posteriore
ST-20L	40000	6 (3)	0.20	0.36	250	185	28	1/4"	a leva	posteriore
ST-38G	25000	6 (3)	0.38	0.56	300	188	32	1/4"	a cursore	posteriore
ST-38GE	25000	6 (3)	0.38	0.80	300	281	32	1/4"	a cursore	posteriore
ST-38L	25000	6 (3)	0.38	0.56	300	188	32	1/4"	a leva	posteriore
ST-38LE	25000	6 (3)	0.38	0.80	300	281	32	1/4"	a leva	posteriore
SDG10S25M6R	25000	6 (3)	1.00	0.75	850	190	40	1/4"	a leva	posteriore
SDG7S25M6F	25000	6 (3)	0.75	0.55	710	150	40	1/4"	a leva	anteriore
SXG10S23M6R	23000	6 (3)	1.00	1.00	850	308	43	1/4"	a leva	posteriore
1962	23000	6 (3)	0.75	0.90	840	198	44	1/4"	a leva	posteriore
SDG7S18M6F	18000	6 (3)	0.75	0.55	710	150	40	1/4"	a leva	anteriore
SXG10S18M6R	18000	6 (3)	1.00	1.00	850	308	43	1/4"	a leva	posteriore
SDG10S12M6R	12000	6 (3)	1.00	0.75	850	190	40	1/4"	a leva	posteriore
SXG10S12M6R	12000	6 (3)	1.00	1.00	850	308	43	1/4"	a leva	posteriore

- Scarico aria anteriore o posteriore
- Avviamento a leva o a cursore
- Disponibilità di modelli con tubo di innesto e convogliatore di scarico in dotazione
- Disponibilità di versioni con albero prolungato



DI0130SM



DI0131SM



DI0135SM

CODICE	Velocità a vuoto g/min	Diametro disco	Potenza H.P.	Peso Kg	Consumo aria l/min	Lunghezza mm	Altezza testa mm	Filetto albero	Attacco aria	Scarico Aria
DI0130SM	11000	115/125	1.0	2.1	420	260	76	3/8"-24 UNF	1/4"	frontale
DI0131SM	7000	178	1.9	3.6	580	310	100	5/8"-11 UNC	3/8"	frontale
DI0135SM	6000	230	3.0	4.7	750	270	175	5/8"-11 UNC	1/2"	frontale

PRODOTTO ABRASIVO (VELOCITÀ OTTIMALE)

- *Frese al carburo di tungsteno (50-75%)*
- *Frese al corindone (80-100%)*
- *Dischetti abrasivi (35-100%)*
- *Dischi per smerigliare e da taglio (80-100%)*
- *Dischi lamellari (80-100%)*
- *Rulli a lamelle abrasive (30-60%)*
- *Anelli abrasivi (60-100%)*
- *Spazzole con fili di acciaio (40-60%)*



Dalmar Impex s.r.l. • Via E. Fermi, 6 • 20090 Segrate (MI)
Tel. 022138353 r.a. • Fax 022139815 • E-mail: info@dalmarimpex.it
www.dalmarimpex.it

Distribuito da